

MIPRO BC-100 桌上型會議麥克風基座



主要特點

- 具有三種使用功能：可以作為介面麥克風使用，插接鵝頸式麥克風可以作為桌上型會議麥克風使用，將 MIPRO ACT 系列佩戴式發射器嵌入底座作為無線會議麥克風使用。
- 基座側背面有 XLR 平衡式輸出插座及切換開關，可選擇使用鵝頸麥克風或內部介面麥克風。
- 外殼以全金屬鑄造，厚重的底蓋具有止滑墊。
- 具有 TALK / MUTE 按鍵開關，按下發音 TALK 時，指示燈點亮，靜音 MUTE 時熄滅。
- 麥克風底座內建 MIPRO 的心型指向性電容式音頭，展現優異的音質與靈敏度。
- 鵝頸麥克風可以選擇 MIPRO 的 MM-2 系列。
- 將機內的迷你 XLR 連接頭，插接在 ACT-T 系列佩戴式發射器的輸入插座上，再將發射器壓進底座內部固定槽，搭配 ACT 各系列接收機，構成最方便的無線會議系統。

主要規格

內建介面麥克風	內建 $\varnothing 10 \text{ mm}$ 心型指向性電容式音頭 靈敏度 $-46 \pm 3 \text{ dBV/Pa}$ ($0 \text{ dB}=1 \text{ V/Pa}$)，心形指向性
內建麥克風	頻率響應 $50 \text{ Hz} \sim 20 \text{ kHz}$ 最大輸入音壓 132 dB SPL (1% T.H.D@1kHz)
輸入插座	4 pin XLR 母座
輸出插頭	XLR 公座平衡式輸出
TALK / MUTE 按鍵	機械式 PUSH-HOLD 開關，具有 LED 指示燈 外接連線需提供 $12 \sim 48 \text{ V DC}$ 幻象電壓
電源	
顏色	黑色
尺寸 (長x高x寬)	$100 \times 58 \times 150 \text{ mm}$
重量	約 618 g