
MIPRO BC-100T 無線會議麥克風基座







主要特點

- BC-T 系列是將 BC-100 桌上型會議麥克風 基座內建發射器電路基板,可搭配對應發 射器的接收機作無線傳輸,並保持原有的 有線傳輸功能。
- 基座上可以選擇 MIPRO 的 MM-206、 MM-205及 MM-204 鵝頸麥克風直接組裝。
- 以有線傳輸使用時,基座的輸出插座需連接有幻象電壓的混音器輸入插座。
- 基座面板的操作與 ACT-T 系列相同。
- 具有 TALK / MUTE 按鍵開關,按下發音 TALK 鍵時,指示燈點亮,靜音 MUTE 時 熄滅。
- 發射器內建單顆高容量 ICR-18500 充電式 鋰電池及充電電路,更換備用電池容易。
- 正面具有 LCD 及操作按鍵,便於顯示操作功能,內建 ACT-32TC 發射器基板。
- 可以無線及有線方式使用鵝頸麥克風。

	主要規格
內建發射器	ACT-32TC UHF 類比式
搭配接收機	ACT-3 / 5 系列
操作電壓	外部提供 5V / 1A 充電電源, 有線方式使用時由外部輸入連 線提供 12~48VDC 幻象電源
有線輸入插座	4 pin XLR 母座
有線輸出插頭	XLR 公座平衡式輸出
外接麥克風	MIPRO 鵝頸式麥克風 MM-206、MM-205、MM-204
內建幻象電壓	5 ~ 9 V DC
TALK / MUTE 按鍵	機械式 PUSH-HOLD 開關,具有 LED 指示燈
電源	內建單顆高容量 ICR 18500 充電式鋰電池及充電電路
幻象電壓	外部連線需提供 12~48 V DC
顏色	黑色
尺寸(長x高x寬)	100 × 55 × 150 mm
重量	約 673 g (不含 18500 電池)
幻象電壓 顔色 尺寸(長x高x寬)	內建單顆高容量 ICR 18500 充電式鋰電池及充電電路外部連線需提供 12~48 V DC 黑色 100 × 55 × 150 mm



經 銷 商