

MIPRO BC-24T 無線會議麥克風基座



主要特點

- BC-T 系列是將 BC-100 桌上型會議麥克風基座內建發射器電路基板，可搭配對應發射器的接收機作無線傳輸，並保持原有的有線傳輸功能。
- 基座上可以選擇 MIPRO 的 MM-206、MM-205 及 MM-204 鵝頸麥克風直接組裝。
- 以有線傳輸使用時，基座的輸出插座需連接有幻象電壓的混音器輸入插座。
- 基座面板的操作與 ACT-T 系列相同。
- 具有 TALK / MUTE 按鍵開關，按下發音 TALK 鍵時，指示燈點亮，靜音 MUTE 時熄滅。
- 發射器內建單顆高容量 ICR-18500 充電式鋰電池及充電電路，更換備用電池容易。

主要規格

| | |
|----------------|--------------------------------------|
| 內建發射器 | ACT-24TC 2.4G 數位式 |
| 搭配接收機 | ACT-2400 系列 |
| 有線輸入插座 | 4 pin XLR 母座 |
| 有線輸出插頭 | XLR 公座平衡式輸出 |
| 外接麥克風 | MIPRO 鵝頸式麥克風 MM-206、MM-205、MM-204 |
| 內建幻象電壓 | 5 ~ 9 V DC |
| TALK / MUTE 按鍵 | 機械式 PUSH-HOLD 開關，具有 LED 指示燈 |
| 電源 | 內建單顆高容量 ICR 18500 充電式鋰電池及充電電路 |
| 幻象電壓 | 外部連線需提供 12 ~ 48 V DC |
| 顏色 | 黑色 |
| 尺寸 (長x高x寬) | 100 × 55 × 150 mm |
| 重量 | 約 662 g (不含 18500 電池) |