

# MIPRO MM-80 高級超心型電容式麥克風



## 主要特點

- 採用 MU-80 超心型指向性同心圓音頭模組組裝，適合一般演唱者在舞台或 KTV 演唱，達到最清晰亮麗的音效。
- 使用時需要供應 12 ~ 48 V 幻象電壓。
- 高指向分離度，不易產生迴授，承受高音壓輸入，大聲演唱不失真，超低手持雜音及撞擊聲，堅固耐摔。
- 利用高剛性的多層金屬內外網罩及特殊的防震懸吊，大幅降低撞擊、觸摸及氣爆雜音，具有極佳的超心型指向性分離度，能將主音源與背景雜音高度分離，不易產生迴授聲。
- 精確穩定的靈敏度，能承受高音壓的輸入，大聲演唱不失真，寬廣的頻響特性，急速的暫態反應，適合一般演唱者在舞台或 KTV 演唱，達到最清晰亮麗的音效，讓演唱者天生優美的原音清晰完美重現。

## 主要規格

音頭模組	MU-80
指向性	超心型
音頭組裝	交換式同心圓模組
管身材質	鋅合金
靈敏度	-46 dBV ± 1 dBV / Pa (0 dB = 1 V 開路電壓)，音頭內部可切換 -6 dB 輸出。
頻率響應	50 Hz ~ 20 kHz (94 dB SPL)
殘留雜音	< 17 dB SPL (A-weighted)
S/N 比	> 78 dB，在 94 dB SPL (1Pa) 的音壓時
最大音壓輸入	149 dB (Typical)
動態範圍	132 dB
電源供應	外加幻象偏壓 12 ~ 52 V DC
消耗電流	2.0 mA
輸出阻抗	200 Ω
尺寸 (Ø×長)	51 × 200 mm
重量	約 228 g