


# MIPRO ACT-52H 手握無線麥克風



## 主要特點

- 精心雕琢最舒適的管徑及最紮實的『握感』，展現 MIPRO 一貫的管身獨創風格。
- 裝配可快速交換的電容式或動圈式音頭模組，具有獨家造型的多層高剛性金屬內外網罩，具耐摔、防滾及防嘔，聲音清晰透徹，上網頭容易拆裝清洗，確保麥克風乾淨衛生。
- 專利的音頭懸吊設計，展現超低觸摸及敲擊雜音的特性。
- 管尾內藏高效率的發射天線、電源開關及保護蓋，反轉保護蓋可封閉電源開關。
- 具有背光的 LCD 顯示器，顯示群組、頻率、電池電量等各項操作訊息。
- 電池座與管身一體成形，牢固絕不斷裂。
- 採用特性最穩定的 PLL 振盪電路及專利的隱藏式天線設計。
- 具有世界首創的『ACT』功能，能自動、快速及精確的與發射器對頻。
- 獨創高傳真調變電路，能承受大聲演唱不會失真。
- 採用高效率的發射電路及省電設計，內建兩只 AA 電池，提供 16 小時以上的連續使用時間（會因電池品質而略有差異）。

## 主要規格

管身材質	黑色金屬管身
頻段	UHF 480 ~ 934 MHz (依照各國電波法規要求)
頻寬	24 MHz
發射功率	30 mW (依照當地電波法規變更)
偏移度	< ± 40 kHz
諧波輻射	< -55 dBc
輸入靈敏度	設定 0 dB 等於音頭靈敏度，獨創高傳真調變電路，能承受大聲演唱不會失真。
頻率調整	ACT 自動鎖定工作頻道
振盪模式	PLL 電路
最大輸入音壓	140 dB SPL
操作顯示器	具有 LCD 顯示電池容量、頻道及錯誤訊息
搭配音頭	可任意選配交換式電容及動圈式音頭
電池	AA 普通電池兩只
使用時間	約 12 小時以上
消耗電流	約 92 mA
尺寸 (Ø×長)	51 × 263 mm
重量	約 294 g
專利及認證	具有多項專利，多國電波法規認證