

MIPRO MU-55HNS 無指向性頭戴式麥克風



主要特點

- 彈性極佳的鋼絲掛架，輕柔服貼的軟膠耳掛，不必調整、使用簡單、舒適輕巧。
- 可任意更換單指向迷你型 MU-53 或無指向超小型 MU-55 電容式麥克風音頭模組。
- 音頭模組及連線可與掛架自由分離組合。
- 音頭模組可依使用習慣，裝置於掛架的左邊或右邊固定座。
- 音頭連桿固定座可任意旋轉。
- 音頭連桿的固定位置可隨意調整長度、方向及角度，讓音頭的使用位置適合使用者的臉型與嘴巴距離。
- 活動式耳掛的專利設計，可向內旋轉，方便收納、包裝及攜帶。
- 備有黑色及膚色任您選擇。
- 連接 MIPRO 迷你 XLR 標準插頭，亦可指定連接其他類型插頭。
- 超小型 MU-55 具有防水特性。

主要規格

| | |
|---------|----------------------------------|
| 音頭尺寸 | Ø 4.5 mm 無指向性迷你電容式音頭 |
| 頻率響應 | 40 Hz ~ 20 kHz |
| 靈敏度 | -49 dBV±3 dBV / Pa(0 dB=1V / Pa) |
| 最大承受音壓 | 135 dB |
| 音頭連桿固定座 | 左右各一個 |
| 輸出插頭 | MIPRO 迷你 XLR 4pin 插頭 |
| 輸出連線長度 | 150 cm |
| 顏色 | 黑色及膚色 |
| 重量 | 約 25 g |